

ترمینال دو طبقه سایز 2.5/4 لینک دار



ترمینال ریلی دو طبقه پیچی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4 میلی متر با جریان نامی 32 آمپر و ولتاژ 500 ولت

IEC 60947-1-7-1	استاندارد
	اطلاعات فنی
۶ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۵۰۰ ولت	ولتاژ
۳۲ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۴ میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
۲.۵ میلیمتر	سایز پیچ کلمپ
۰.۴ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
L-۲.۵/۴	سایز محصول
A4	گیج تست مطابق با IEC
۹ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای	رنگ
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP-DRTP2.5/4	درپوش انتهایی
۱.۲	عرض درپوش انتهایی
-	جدا کننده

—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
EB/2, EB/3	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
—	چمپر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان چمپر
—	تست سوکت
0.5*3.0	پیچ گوهی
NS6	شماره ترمینال
	ابعاد
۵۷.۴ میلیمتر	طول
۶ میلیمتر	عرض
۵۶.۹ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۶۴.۴ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی