

## ترمینال دو طبقه سایز 4



ترمینال ریلی دو طبقه پیچی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4 میلی متر با جریان نامی 32 آمپر و ولتاژ 500 ولت

۶ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
طنوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای	رنگ
KEMA	گواهینامه
IEC 60947-7-1	استاندارد
چراغدار، ساده	نوع
۵۰۰	ولتاژ
۳۲ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلدگی
۴ میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP1-DRTP4, EP2-DRTP4, EP3-DRTP4	دربوش انتهایی
۲.۵, ۱.۵	عرض دربوش انتهایی
P-DRTP4	جدا کننده
۲.۵	عرض جدا کننده
SP-D4	جدا کننده کوچک
EB/2	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
BC10-D4, BC2-D4, BC3-D4, CC10-D4, CC2-D4, CC3-D4	جمپر ثابت
۳۲ آمپر	بیشترین مقدار جریان جمپر
TS3/6.2.3	تست سوکت

پیچ گوشتی	۰.۵*۳.۰
شماره ترمیمال	NS6.4
طول	۶۸.۴
عرض	۶.۴ میلیمتر
ارتفاع با ریل ۷.۵	۶۷.۵
ارتفاع با ریل ۱۵	۷۵ میلیمتر
کابل چند رشته	۰.۴ میلیمتر مربع
سایز پیچ کلمپ	۲.۵ میلیمتر
گشتاور محکم کردن	۴ نیوتون متر
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۴
ظرفیت کابل تک رشته	۰.۵۰ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل چند رشته	۰.۵۰ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل افشار	۰.۵۰ میلیمتر مربع
گیج تست مطابق با IEC	۲۰-۱۲ میلیمتر
طول عایق کابل	۹ میلیمتر