

ترمینال فشاری سری ارت سایز 2.5



تکنولوژی جایگذاری کابل بدون استفاده از هیچگونه ابزاری با ضریب ایمنی بالا و اتصال محکم از ویژگی های ترمینال بلاک های فشاری رعد می باشد .

استاندارد	IEC 60947-7-2
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۸ کیلوولت
ولتاژ	—
جریان	—
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۲.۵ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
سایز پیچ کلمپ	—
گشتاور محکم کردن	—
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۲.۵
گیج تست مطابق با IEC	A3
طول عایق کابل	۱۲ میلیمتر
توصیف اطلاعات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	—
عرض جداکننده	—
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/1, EB/3
عرض بست انتهایی	۹.۵ میلیمتر, ۹.۹ میلیمتر
جمپر ثابت	BS10-2.5, BS2-2.5, BS3-2.5
بیشترین مقدار جریان جمپر	—
تست سوکت	—

—	پیچ گوهی
NS5	شماره ترمینال
	ابعاد
۵۴ میلیمتر	طول
۵ میلیمتر	عرض
۳۵.۷ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۴۳.۲ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۱۲-۲۰ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی