

ترمینال فشاری سری ارت سایز 4



تکنولوژی جایگذاری کابل بدون استفاده از هیچگونه ابزاری با ضریب ایمنی بالا و اتصال محکم از ویژگی های ترمینال ریلی فشاری ارت رعد می باشد .

استاندارد	IEC 60947-7-2
طول عایق کابل	۱۲ میلیمتر
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۸ کیلوولت
ولتاژ	—
جریان	—
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۴ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
سایز پیچ کلمپ	—
گشتاور محکم کردن	—
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۴
گیج تست مطابق با IEC	A4
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	—
عرض جداکننده	—
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/1, EB/3
عرض بست انتهایی	۹.۵ میلیمتر, ۹.۹ میلیمتر
چمبر ثابت	BS2-4, BS3-4
بیشترین مقدار جریان چمبر	—
تست سوکت	—

—	پیچ گوهی
NS6	شماره ترمینال
	ابعاد
۵۴ میلیمتر	طول
۶ میلیمتر	عرض
۳۵.۷ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۴۳.۲ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۱.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۰ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی