

ترمینال پیچی سری ارت با پیچ اتصال به ریل سایز 16



ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 16 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 8 kv

IEC 60947-7-2	استاندارد
	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸ ولت	ولتاژ
-	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۱۶ میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M5/2.5	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۱۶	سایز محصول
B7	گیج تست مطابق با IEC
۱۲.۳ میلیمتر	طول عایق کابل
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
-	درپوش انتهایی
-	عرض درپوش انتهایی
-	جدا کننده
-	عرض جداکننده
-	جداکننده کوچک
-	بست انتهایی

-	عرض بست انتهایی
-	چمپر ثابت
-	بیشترین مقدار جریان چمپر
-	تست سوکت
-	پیچ گواشی
NS10	شماره ترمینال
	ابعاد
۴۶.۵ میلیمتر	طول
۱۲.۵ میلیمتر	عرض
۶۱ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۶۸.۵ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۶ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی