

## ترمینال پیچی سری ارت سایز 2.5



ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 6 kv

استاندارد	IEC 60947-7-2
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	6 کیلوولت
ولتاژ	6 ولت
جریان	-
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آبگشایی	۳
سطح مقطع	2.5 میلیمتر مربع
حداکثر جریان	-
حداکثر ظرفیت سیم گیری	-
سایز پیچ کلمب	M2.5/0.4
گشتاور محکم کردن	M3/0.5
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۲.۵
گیج تست مطابق با	A3
طول عایق کابل	10 میلیمتر
تصویف متعلقات	TH35-15, TH35-7.5
قابل نصب بر روی ریل	-
دربوش انتهایی	-
عرض درپوش انتهایی	-
جدا کننده	-
عرض جدا کننده	-
جدا کننده کوچک	-

-	<b>بست انتهایی</b>
-	عرض بست انتهایی
-	جیبر ثابت
-	بیشترین مقدار جریان جمپر
-	تست سوکت
0.5*3.0	<b>بیج گوشی</b>
NS6	<b>شماره ترمینال</b>
	ابعاد
٤٢.٤ میلیمتر	<b>طول</b>
٦ میلیمتر	<b>عرض</b>
٤١.٥ میلیمتر	<b>ارتفاع با ریل 7.5 TH35</b>
٤٩ میلیمتر	<b>ارتفاع با ریل 15 TH35</b>
	<b>ظرفیت اتصال با کابل</b>
٠.٥-٤ میلیمتر مربع	<b>کابل چند رشته</b>
٠.٥-٤ میلیمتر مربع	<b>ظرفیت کابل تک رشته</b>
٠.٥-٤ میلیمتر مربع	<b>ظرفیت کابل چند رشته</b>
٠.٥-٢.٥ میلیمتر مربع	<b>ظرفیت کابل افشار</b>
٢٠-١٢ میلیمتر	<b>ظرفیت کابل واحد آمریکایی</b>