

کلید فشاری استارت چراغدار



کلید های کنترل رعد مطابق با استاندارد IEC60947-5-1 و با قطر 22 میلی متر طراحی گردیده است. از انواع این کلیدها می توان به کلید استپ و استارت، کلید استپ و استارت دابل، کلید سلکتوری به همراه واشر ضد چرخش و کلید قطع اضطراری قفل شونده اشاره نمود. این محصولات در محدوده ولتاژ 240 ولت و جریان 3 آمپر تولید شده است.

IEC 60947-5-1	استاندارد
سبز، آبی، زرد، سفید	رنگ
ساده، طرح فلز	بدنه
۴۰+ -۵ سانتی گراد	دمای محیط
2000M	حداکثر ارتفاع مجاز نصب
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۴۰۰	ولتاژ نامی عایق
۴ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۱۰	جریان حرارتی
AC-15, DC-13	گروه کاربردی
متناوب 240 ولت، مستقیم 250 ولت	ولتاژ نامی کنتاکت
متناوب 3 آمپر، مستقیم 0.27 آمپر	جریان نامی کنتاکت
24 ولت، 48 ولت، 110 ولت، 220 ولت	ولتاژ نامی لامپ
0.17 وات، 0.41 وات، 0.44 وات، 0.48 وات	توان لامپ