

## کلید فشاری استپ استارت دابل



کلید های کنترل رعد مطابق با استاندارد IEC60947-5-1 و با قطر 22 میلی متر طراحی گردیده است. از انواع این کلیدها می توان به کلید استپ و استارت، کلید استپ و استارت دابل، کلید سلکتوری به همراه واشر ضد چرخش و کلید قطع اضطراری قفل شونده اشاره نمود. این محصولات در محدوده ولتاژ 240 ولت و جریان 3 آمپر تولید شده است.

اطلاعات فنی	
استاندارد	IEC 60947-5-1
دمای محیط	۴۰+ -۵ سانتی گراد
حداکثر ارتفاع مجاز نصب	2000M
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
ولتاژ نامی عایق	۴۰۰ ولت
ولتاژ لحظه ای	۴ کیلوولت
جریان حرارتی	۱۰ آمپر
گروه کاربردی	AC-15, DC-13
ولتاژ ضربه	۴ کیلوولت
ولتاژ نامی کنتاکت	متناوب 240 ولت، مستقیم 250 ولت
جریان نامی کنتاکت	متناوب 3 آمپر، مستقیم 0.27 آمپر
تیپ محصول	
بدنه	ساده، طرح فلز