

## کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B



کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 10 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

1 پل	تعداد پل
	ویژگی های الکتریکی
10 آمپر	جریان نامی
230-400 ولت	ولتاژ نامی
500 ولت	ولتاژ عایقی
50-60 هرتز	فرکانس نامی
6000 آمپر	قدرت قطع اتصال کوتاه
3	کلاس انرژی
4000 ولت	ولتاژ پیک 1.5/50
2 کیلوولت	ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس نامی به مدت 1 دقیقه
2	درجه آلودگی
B	منحنی قطع الکترومغناطیسی
	ویژگی های مکانیکی
8000 سیکل	طول عمر الکتریکی
20000 سیکل	طول عمر مکانیکی
IP20	درجه حفاظت
دارد	نشانهگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)
30 درجه سانتیگراد	دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی
-5 درجه تا +40 درجه سانتیگراد	دمای محیط (با میانگین روزانه کمتر یا مساوی 35 درجه ی سانتی گراد)
-25 درجه تا +70 درجه سانتیگراد	دمای نگهداری محصول در انبار
	ویژگی های نصب
از بالا و پایین	نوع اتصال ترمینال
25 میلی متر مربع	سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل

25 میلی متر مربع	سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار
2.5 نیوتن متر	گشاور بستن پیچ ترمینال
روی ریل نوع DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل	نصب روی ریل
از بالا و پایین	اتصال
	متعلقات محصول
CB	کنتاکت کمکی
FB	کنتاکت خطا