

کلید مینیاتوری 1 پل 25 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C



کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 25 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع C

تعداد پل	1 پل
ویژگی های الکتریکی	
جریان نامی	25 آمپر
ولتاژ نامی	230-400 ولت
ولتاژ عایقی	500 ولت
فرکانس نامی	50-60 هرتز
قدرت قطع اتصال کوتاه	6000 آمپر
کلاس انرژی	3
ولتاژ پیک 1.5/50	4000 ولت
ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس نامی به مدت 1 دقیقه	2 کیلوولت
درجه آلودگی	2
منحنی قطع الکترومغناطیسی	C
ویژگی های مکانیکی	
طول عمر الکتریکی	8000 سیکل
طول عمر مکانیکی	20000 سیکل
درجه حفاظت	IP20
نشانهگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)	دارد
دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی	30 درجه سانتیگراد
دمای محیط (با میانگین روزانه کمتر یا مساوی 35 درجه ی سانتی گراد)	5- درجه تا +40 درجه سانتیگراد
دمای نگهداری محصول در انبار	25- درجه تا +70 درجه سانتیگراد
ویژگی های نصب	
نوع اتصال ترمینال	از بالا و پایین
سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل	25 میلی متر مربع

25 میلی متر مربع	سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار
2.5 نیوتن متر	گشاور بستن پیچ ترمینال
روی ریل نوع DIN بر اساس استاندارد EN60715 35mm توسط پایه ریل	نصب روی ریل
از بالا و پایین	اتصال
	متعلقات محصول
CB	کنتاکت کمکی
FB	کنتاکت خطا