

## کلید مینیاتوری 3 پل 20 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C



کلید مینیاتوری 3 پل با جریان 20 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع C

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| تعداد پل                                                         | 3 پل                           |
| ویژگی های الکتریکی                                               |                                |
| جریان نامی                                                       | 20 آمپر                        |
| ولتاژ نامی                                                       | 230-400 ولت                    |
| ولتاژ عایقی                                                      | 500 ولت                        |
| فرکانس نامی                                                      | 50-60 هرتز                     |
| قدرت قطع اتصال کوتاه                                             | 6000 آمپر                      |
| کلاس انرژی                                                       | 3                              |
| ولتاژ پیک 1.5/50                                                 | 4000 ولت                       |
| ولتاژ تست دی الکتریک در فرکانس نامی به مدت 1 دقیقه               | 2 کیلوولت                      |
| درجه آلودگی                                                      | 2                              |
| منحنی قطع الکترومغناطیسی                                         | C                              |
| ویژگی های مکانیکی                                                |                                |
| طول عمر الکتریکی                                                 | 8000 سیکل                      |
| طول عمر مکانیکی                                                  | 20000 سیکل                     |
| درجه حفاظت                                                       | IP20                           |
| نشانهگر موقعیت کنتاکت (قطع یا وصل)                               | دارد                           |
| دمای مبنا برای تنظیم المان حرارتی                                | 30 درجه سانتیگراد              |
| دمای محیط (با میانگین روزانه کمتر یا مساوی 35 درجه ی سانتی گراد) | 5- درجه تا +40 درجه سانتیگراد  |
| دمای نگهداری محصول در انبار                                      | 25- درجه تا +70 درجه سانتیگراد |
| ویژگی های نصب                                                    |                                |
| نوع اتصال ترمینال                                                | از بالا و پایین                |
| سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل                              | 25 میلی متر مربع               |

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 25 میلی متر مربع                                                | سایز ترمینال بالا و پایین برای باسبار |
| 2.5 نیوتن متر                                                   | گشاور بستن پیچ ترمینال                |
| روی ریل نوع DIN بر اساس استاندارد EN60715<br>35mm توسط پایه ریل | نصب روی ریل                           |
| از بالا و پایین                                                 | اتصال                                 |
|                                                                 | متعلقات محصول                         |
| CB                                                              | کنتاکت کمکی                           |
| FB                                                              | کنتاکت خطا                            |